Axis
Collection

CARPET TILES

STYLE NUMBER · NUMÉRO DE STYLE



AX101 Silver Path



AX102 Stone Veil



AX103 Iron Trace



AX104 Harbor Night

CONSTRUCTION
CONSTRUCTION

Multi–Level Loop
Boucle à niveaux multiples (de précision)

FIBER
FIBER

PP
PP

DYE METHOD
MÉTHODE DE TEINTURE

Solution Dyed
Teint dans la masse

GAUGE
JAUGE

1/12in (2.12)
2.12mm (1/12 po)

STITCH COUNT
COMPTE DE MAILLES

9.66/in (38/10cm)
38/10cm (9.66/po)

WARRANTY
GARANTIE DU PRODUIT

Lifetime Limited Commercial Warranty
Garantie commerciale limitée à vie

PILE HEIGHT
HAUTEUR DU POIL

9/64 in (3.5 mm)
3,5 mm (9/64 po)

PILE WEIGHT
POIDS DU POIL

14.75oz/sq.yd.(500g/m^2)
500g/m^2(14.75oz/sq.yd)

DENSITY FACTOR
FACTEUR DE DENSITÉ

3800
3800

TILE SIZE
TAILLE D'UN CARREAU

20" x 20" (50 cm x 50 cm)
50 cm x 50 cm (20" x 20")

BACKING SYSTEM
SYSTÈME D'ENDOS

PVC backing
Système d'endos en PVC

STATIC CONTROL
CONTRÔLE DE LA STATIQUE

Meets DOC ASTM–D2859–16
Conforme à DOC ASTM–D2859–16

DETERMINATION OF TUFT BIND FORCE
DÉTERMINATION DE LA FORCE DE LIEN DES POILS

Meets ASTM D1335–21 REQUIREMENT ⩾ 30N
Conforme à l'exigence ASTM D1335–21 ⩾ 30N

DIMENSIONAL STABILITY
STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Meets ASTM D7570–09 ⩽ 0.2%
Conforme à l'exigence ASTM D7570–09 ⩽ 0,2 %

COLORFASTNESS
SOLIDITÉ DE LA COULEUR

Meets 5.0 AATCC 16
Conforme à 5.0 AATCC 16

PACKAGING
EMBALLAGE

7.18 sq. yd. per box
7.18 v^2 par boîte

APPROVED INSTALLATION METHODS · MÉTHODES DE POSE APPROUVÉES

